



REÇU 06 AOUT 2004

OMPI PCT

PCT/FR 2004/000917

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 30 MARS 2004

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

DOCUMENT DE PRIORITÉ
PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 17.1.a) OU b)

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr



INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354*02

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

page 1/2



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 @ W / 010801

REMISE DES PIÈCES DATE 15 AVRIL 2003 LIEU 75 INPI PARIS B N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI 15 AVR. 2003 N° 0304724		<input checked="" type="checkbox"/> NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE NOVAGRAAF TECHNOLOGIES 122, rue Edouard Vaillant 92593 Levallois Perret Cedex	
Vos références pour ce dossier (facultatif) CRE/BR 61301			
Confirmation d'un dépôt par télécopie		<input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie	
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N° _____ Date _____	
ou demande de certificat d'utilité initiale		N° _____ Date _____	
Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i>		<input type="checkbox"/> N° _____ Date _____	
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Système de plage arrière escamotable pour véhicule découvrable à toit repliable			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)		<input checked="" type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique	
Nom ou dénomination sociale		FRANCE DESIGN	
Prénoms			
Forme juridique		Société Anonyme	
N° SIREN		_____	
Code APE-NAF		_____	
Domicile ou siège	Rue	"La Boujallière" - LE PIN	
	Code postal et ville	[7][9][1][4][0] CERIZAY	
	Pays	FRANCE	
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)		N° de télécopie (facultatif)	
Adresse électronique (facultatif)			
<input type="checkbox"/> S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»			

Remplir impérativement la 2^{ème} page

REMISE DES PIÈCES DATE 15 AVRIL 2003 LIEU 75 INPI PARIS B N° D'ENREGISTREMENT 0304724 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI
Vos références pour ce dossier : <i>(facultatif)</i>		CRE/BR 61301
6 MANDATAIRE <i>(s'il y a lieu)</i>		
Nom		REMONT
Prénom		Claude
Cabinet ou Société		NÓVAGRAAF TECHNOLOGIÉS
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		
Adresse	Rue	122, rue Edouard Vaillant
	Code postal et ville	92 15 19 13 Levallois Perret Cedex
	Pays	FRANCE
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>		01 49 64 61 00
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>		01 49 64 61 30
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>		
7 INVENTEUR (S)		
Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques		
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)
8 RAPPORT DE RECHERCHE		
Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)		
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> Établissement immédiat <input type="checkbox"/> Établissement différé
Paiement échelonné de la redevance <i>(en deux versements)</i>		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention <i>(joindre un avis de non-imposition)</i> <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention <i>(joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence)</i> : AG [] [] [] [] [] []
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes		
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) REMONT CLAUDE 92-4052		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI M. MARTIN

SYSTEME DE PLAGE ARRIERE ESCAMOTABLE POUR
VEHICULE DECOUVRABLE A TOIT REPLIABLE

5 L'invention concerne un système de plage arrière
escamotable pour véhicule découvrable à toit repliable.

Un tel système de toit arrière escamotable est
connu en lui-même et comprend au moins une tablette et
des moyens pour faire pivoter cette tablette autour d'un
axe transversal par rapport à l'axe longitudinal
10 (direction d'avance) du véhicule. Ainsi, la tablette
tourne entre une position normale d'utilisation
(typiquement une position horizontale) et une position
rangée ou escamotée à l'intérieur d'un espace de
rangement du véhicule qui permet typiquement d'y replier
15 également le toit repliable.

Traditionnellement, l'espace de rangement est
constitué par le coffre arrière du véhicule qui reçoit
typiquement à la fois la tablette escamotée et le toit
replié.

20 Lorsque le système de plage arrière comporte une
tablette monobloc s'étendant sur toute la dimension
transversale de l'habitacle du véhicule, la dimension de
cette tablette peut créer des difficultés si l'on veut
placer la tablette dans sa position escamotée à
25 l'intérieur de l'espace de rangement, dans un volume de
dimension transversale limitée situé entre les roues.

En particulier pour cette raison, on connaît
déjà des systèmes de plage arrière comprenant une
tablette centrale et des (typiquement deux) tablettes
30 latérales disposées de part et d'autre de la tablette
centrale et mobiles par rapport à celle-ci. Des moyens
de déplacement sont en outre prévus pour déplacer les
tablettes latérales par rapport à la tablette centrale,
lorsque l'on fait pivoter la tablette centrale dans un
35 sens ou dans l'autre.

De façon plus précise, la demande de brevet français FR 02 05568 déposée le 3 mai 2002 au nom de la demanderesse, décrit un système de plage arrière escamotable comportant deux tablettes latérales montées de façon pivotante autour d'un axe sensiblement perpendiculaire à la surface supérieure de la tablette centrale et agencées de manière telle que chaque tablette latérale, en position pivotée, est rangée sensiblement sous la tablette centrale, qui est elle-même dans sa position escamotée. Ce système comporte des moyens pour commander le pivotement de chaque tablette latérale vers l'intérieur par rapport à la tablette centrale pendant le mouvement de pivotement de la tablette centrale de sa position normale vers sa position escamotée. Chaque tablette latérale est commandée par le mouvement de la tablette centrale par un jeu de biellettes qui prennent appui sur des surfaces correspondantes de la carrosserie du véhicule ou en des points d'appui solidaires de la tablette centrale. Dans la position normale, sensiblement horizontale, de la tablette centrale, les tablettes latérales sont maintenues dans leur position déployée par des ressorts, quelle que soit la position, rangée et repliée ou déployée et fermée, du toit.

Dans de nombreux cas, le toit rigide repliable comporte de chaque côté du véhicule, quel que soit le type de toit repliable, au moins un bras dont l'extrémité inférieure est montée de manière pivotante sur la carrosserie du véhicule autour d'un axe transversal par rapport au dit véhicule.

Lorsque le toit est replié pour passer de sa position fermée, sur l'habitacle du véhicule, à sa position rangée dans le coffre arrière du véhicule, chaque bras pivotant passe d'une position sensiblement verticale à une position sensiblement horizontale, ce qui libère à chaque extrémité latérale de la tablette centrale une ouverture qui doit être obturée par la

tablette latérale correspondante. Il en est de même pour la custode (ou élément latéral de la partie de toit arrière) correspondante munie de ses garnitures intérieures. Cette custode, qui a une certaine épaisseur et dont les garnitures peuvent souvent cacher les bras pivotants précités, ou qui peut faire office de bras pivotant, libère, quand elle est rangée dans le coffre arrière avec les autres parties du toit, une ouverture qui doit être obturée.

Le but de l'invention est de proposer un système de plage arrière escamotable de structure simple, peu onéreuse et fiable, commandant le déploiement des tablettes latérales lorsque la tablette centrale passe de sa position escamotée à sa position normale alors que le toit est dans sa position rangée et repliée à l'intérieur du coffre arrière du véhicule, et le retrait des tablettes latérales lorsque la tablette centrale pivote dans le sens opposé.

La présente invention concerne ainsi un système de plage arrière escamotable pour un véhicule découvrable à toit rigide repliable dans un espace de rangement du véhicule, lequel véhicule présente un axe longitudinal et un avant et comprend un châssis et un habitacle, le système comprenant une tablette centrale et deux tablettes latérales disposées de part et d'autre de la tablette centrale, solidaires de celle-ci, et mobiles par rapport à celle-ci, ainsi que des moyens pour faire pivoter la tablette centrale autour d'au moins un axe transversal par rapport au dit axe longitudinal, entre une position normale d'utilisation et une position escamotée vers l'avant à l'intérieur de l'espace de rangement, permettant ainsi de ranger le toit repliable à l'intérieur de l'espace de rangement ou à l'inverse de sortir ce toit de sa position rangée vers une position fermée au dessus de l'habitacle, et des

moyens pour déplacer les tablettes latérales par rapport à la tablette centrale.

Suivant l'invention, ce système est caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de butée solidaires de la tablette centrale et mobiles avec celle-ci ou par rapport à celle-ci vers l'avant ou vers l'arrière, ces moyens étant agencés de manière telle que, lorsque la tablette centrale passe de sa position escamotée à sa position normale, ces moyens de butée sont adaptés à venir en butée contre une conformation complémentaire du toit dans sa position rangée pour commander le déploiement des tablettes latérales par rapport à la tablette centrale.

Les tablettes latérales sont donc ainsi déployées uniquement lorsque le toit est dans sa position rangée dans le coffre arrière du véhicule.

Suivant une version intéressante de l'invention, les moyens de butée sont sollicités en permanence vers l'arrière par des moyens de rappel élastique.

Suivant une autre version intéressante de l'invention, les moyens de butée sont ménagés à l'extrémité libre d'au moins un bras monté de manière pivotante autour d'un axe transversal par rapport à la carrosserie du véhicule, et peuvent être reliés par une bielle à des moyens d'actionnement de la tablette latérale correspondante.

Suivant une version avantageuse de l'invention, chaque tablette latérale est montée de manière pivotante autour d'un axe correspondant sensiblement perpendiculaire à la surface supérieur de la tablette centrale. Chaque bielle est reliée à la tablette latérale correspondante par une rotule disposée par rapport au dit axe d'une manière telle qu'un déplacement relatif vers l'avant de chaque bielle par rapport à la tablette centrale provoque un pivotement de la tablette latérale correspondante vers sa position déployée.

Par ailleurs, pour une commande mécaniquement efficace du système de plage arrière, il est également conseillé que la butée mobile soit liée à une barre s'étendant transversalement par rapport à l'axe longitudinal du véhicule et qui est fixe par rapport au châssis du véhicule, et la tablette centrale est montée pivotante par rapport à cette barre, par l'intermédiaire d'au moins une paire de bras articulés.

Le système comporte de préférence une butée liée à la barre précitée, pour la commande de chaque tablette latérale.

On sécurise ainsi le système. En outre, le système de plage arrière constitue ainsi un sous-ensemble qui est fixé à ladite barre et qui peut être monté comme tel, sur un véhicule, ce sous-ensemble étant fixé sur le véhicule par les moyens de fixation de ladite barre.

Selon une autre caractéristique de l'invention, il est avantageusement prévu qu'en position escamotée, la tablette centrale et les tablettes latérales soient basculées en position sensiblement verticale et, lors de ce basculement, la bielle agit sur le bras articulé concerné pour le placer en position sensiblement verticale, pour le passage du toit.

Ainsi, on libère un passage approprié pour le passage du toit.

A noter également qu'avantageusement, en position normale d'utilisation de la tablette centrale (typiquement horizontale ou sensiblement horizontale), alors que le toit est fermé au dessus de l'habitacle du véhicule, la butée concernée est sollicitée vers l'arrière sous l'effet du système de rappel et maintient ainsi les tablettes latérales escamotées par rapport à la tablette centrale.

Comme déjà indiqué, on limite ainsi le nombre de mouvement des tablettes latérales et l'on favorise la

rapidité des manœuvres de repliement du toit (puisque les tablettes latérales sont déjà escamotées).

L'invention concerne également un véhicule découvrable à toit rigide repliable comprenant un système de plage arrière selon la première version de l'invention.

Une description encore plus détaillée de l'invention suit en référence aux dessins annexés donnés à titre d'exemple non limitatif et dans lesquels :

- la figure 1 est une vue schématique partielle en élévation d'un véhicule découvrable à toit rigide repliable adapté à recevoir un système de plage arrière selon l'invention ;

- la figure 2 montre schématiquement le mécanisme de la tablette centrale et des tablettes latérales en vue de trois quart arrière selon un mode de réalisation du système de plage arrière selon l'invention ;

- la figure 3 montre en vue agrandie, locale, en perspective de trois quart de dessous à partir de l'avant, le mécanisme d'entraînement d'une des tablettes latérales du système de la figure 2 ;

- la figure 4 montre une partie du mécanisme des tablettes, lorsque le toit est rangé dans la malle (position cabriolet), suivant une coupe faite dans le plan vertical 4 de la figure 3,

- la figure 5 est une vue locale de côté (flèche V de la figure 3) du mécanisme de tablette lorsque le toit est fermé au-dessus de l'habitacle, et que les tablettes sont escamotées,

- la figure 6 montre une zone locale de la tablette centrale avec, dessous, l'une des tablettes latérales en position escamotée (vue suivant la flèche VI de la figure 5),

- la figure 7 montre , comme la figure 5, une vue de côté du mécanisme de tablettes lorsque les tablettes basculent pour permettre le passage du toit.

Sur la figure 1, le mode de réalisation montre un véhicule découvrable 1 à toit rigide repliable 1a comprenant une partie de toit avant 2 et une partie de toit arrière 3 qui sont mobiles par rapport au véhicule et l'une par rapport à l'autre pour pouvoir être repliées respectivement dans les positions 2a et 3a à l'intérieur du coffre arrière 4 dont le capot 5 peut s'ouvrir de l'avant vers l'arrière dans la position 5a pour permettre le passage des deux parties de toit.

Le véhicule 1 comporte un système de plage arrière 6 qui est représenté à la figure 1 en trait plein, dans sa position normale d'utilisation, en l'espèce sensiblement horizontale, et en tirets dans sa position escamotée, dans cet exemple une position sensiblement verticale à l'avant du coffre arrière.

Comme on peut le voir schématiquement sur la figure 2, le système de plage arrière comprend une tablette centrale 7 et deux tablettes latérales 8a, 8b disposées de part et d'autre de la tablette centrale, dans la direction transversale 9 du véhicule qui est ici perpendiculaire à la direction longitudinale 100 (ou direction d'avance) de ce véhicule.

Les tablettes latérales 8a, 8b sont mobiles par rapport à la tablette centrale 7 pour occuper une position soit déployée par rapport à elle (figure 2 ou figure 3 pour la tablette 8a) soit escamotée (figure 6 ou 7 pour la même tablette latérale).

Le système de plage arrière 6 comporte des moyens pour faire pivoter la tablette centrale 7 dans les deux sens autour d'au moins un axe transversal (parallèle à la direction transversale 9), entre sa position normale sensiblement horizontale et une position escamotée, rangée à l'intérieur du coffre

arrière 4 et permettant de replier les deux parties 2, 3 du toit repliable à l'intérieur de ce coffre.

Le système de plage arrière 6 comporte également des moyens pour déplacer les tablettes latérales 8a, 8b par rapport à la tablette centrale 7.

Même si d'autres systèmes pourraient être prévus pour un tel déplacement (système à basculement vertical des tablettes latérales autour d'axes latéraux parallèles à l'axe 100, ou système à glissières assurant un coulisement des tablettes latérales vis-à-vis de la tablette centrale, parallèlement à l'axe 9), il a été ici prévu que chaque tablette latérale soit montée pivotante autour d'un axe 10 (voir figure 3 pour la tablette 8a) sensiblement perpendiculaire à la surface supérieure 11 de la tablette centrale 7. L'axe 10 est agencé de manière telle que chaque tablette latérale 8a, 8b, en position escamotée, est pivotée sensiblement sous la tablette centrale 7.

Le système 6 comporte en outre des moyens pour commander le pivotement de chaque tablette latérale par rapport à la tablette centrale 7, en liaison avec le toit repliable.

Sur certaine des figures, les repères AV et AR définissent respectivement les côtés avant et arrière des zones concernées ou du véhicule lui-même (l'avant étant dirigé vers la direction d'avance du véhicule). La flèche 12 montre le sens vers l'intérieur du véhicule, en direction de l'axe longitudinal 100 par où passe le plan de symétrie longitudinal du véhicule, tandis que les flèches 13 et 14 schématisent respectivement (sur la figure 3 en particulier) les sens respectivement vers le haut et vers le bas.

Comme on peut le voir en particulier sur les figures 2 et 3, chaque tablette latérale présente, près de son coin intérieur avant 16, un prolongement 18 s'étendant transversalement vers l'intérieur (dans le

sens de la flèche 12), ceci pour la tablette 8a sur la figure 3 (sous la tablette centrale 7).

Le prolongement 18 porte un organe de pivotement adapté à coopérer avec un organe de pivotement
5 complémentaire coaxial fixé sous la tablette centrale. L'un quelconque de ces organes de pivotement peut être un organe mâle, l'autre étant un organe femelle annulaire adapté pour entourer l'organe mâle.

Comme on peut le voir sur différentes figures, la tablette centrale 7 est, par l'intermédiaire d'au
10 moins une paire de bras 20, 22, articulée en basculement parallèlement à l'axe 9 entre une position normale d'utilisation, typiquement une position horizontale (voir figures 2 à 5) et une position escamotée,
15 typiquement une position basculée vers l'avant et vers le bas sensiblement verticale (voir figure 7), par exemple contre la paroi limitant vers l'avant le coffre arrière.

La tablette centrale 7 comporte de préférence
20 deux paires de bras, respectivement 20a, 20b; 22a, 22b sur la figure 2. Les bras 20a, 20b sont reliés entre eux par un barreau transversal rigide parallèle à l'axe 9.

Les bras 20a, 22a; 20b, 22b de chaque paire sont montés pivotants sur une pièce d'articulation,
25 respectivement 26, 28 (figure 2).

Chaque pièce d'articulation 26, 28 est liée fixement à une tige transversale 30, parallèle à l'axe 9. La tige 30 est fixée au véhicule, typiquement son châssis schématisé en 34 sur les figures 4 et 5, par
30 l'intermédiaire de platines 32a, 32b s'étendant sensiblement parallèlement à l'axe 100 et situées vers les extrémités latérales de la tige 30 (voir figure 2).

Les bras des deux paires 20, 22 sont articulés, à leurs extrémités, suivant des axes parallèles entre
35 eux et à l'axe transversal 9, respectivement par rapport

à la tablette 7 et par rapport aux pièces d'articulation 26, 28.

Afin d'assurer le basculement de la tablette centrale, les bras arrière 22a, 22b sont plus longs que les bras avant 20a, 20b et sont arqués pour être plus
5 longs horizontalement que verticalement. En outre, les quatre zones d'articulation concernées (repérées 36a, 36b pour le bras 20a et 38a, 38b pour le deuxième bras d'articulation 22a) sont telles que le point arrière 38b
10 est plus bas que le point avant 36b.

Ainsi, si l'on compare par exemple les figures 4 et 7, on remarque que la tablette 7 (et avec elle les tablettes latérales, dont la tablette 8a) bascule par déformation des parallélogrammes déformables constitués
15 par la tablette 7, la pièce fixe d'articulation concernée, telle que 26, et le groupe de bras 20, 22.

L'escamotage ainsi obtenu de la tablette 7 est typiquement commandé par un système de commande indépendant (non représenté), tel qu'un moteur avec un
20 arbre de sortie en prise sur la tablette.

Les tablettes latérales 8a, 8b sont chacune articulées vers les extrémités latérales de la tablette 7, par l'intermédiaire d'une bielle, 40a pour la
tablette 8a, 40b pour la tablette 8b.

L'escamotage des tablettes latérales vis-à-vis de la tablette centrale étant, dans l'exemple considéré, réalisé par rotation autour de l'axe 10 par l'intermédiaire des bielles précitées et étant donc
25 identique pour les deux tablettes, on ne décrira ci-après le mécanisme concerné que pour la tablette 8a.

Ainsi, une extrémité avant de la bielle 40a est reliée, à proximité de la zone 18, à la tablette 8a par une rotule 42. A l'extrémité opposée, la bielle 40a est articulée en rotation, en 44, vis-à-vis d'une butée
30 articulée 46, elle-même montée pivotante en 48 par rapport à la platine 32a.

Les axes d'articulation des zones 44, 48 sont parallèles à l'axe transversal 9 et situés respectivement vers les extrémités opposées de la butée 46 qui présente une forme allongée, à la manière d'un bras, avec, vers l'extrémité de la zone 44, un bec 50 proéminent vers l'arrière.

Un ressort de rappel 52 (figure 2) sollicite naturellement la butée 46 vers l'arrière, et par l'intermédiaire de la bielle 40a, 40b, sollicite également la la tablette latérale 8a, 8b correspondante pour la maintenir dans sa position escamotée par rapport à la tablette centrale, c'est-à-dire dans l'exemple considéré tournée autour de l'axe 10 pour être dissimulée sous la tablette centrale 7 (position des figures 5, 6 et 7).

Compte tenu de cela, on comprend que sur les figures 2, 3 et 4, le déploiement des tablettes latérales par rapport à la tablette centrale 7 a été commandé par le bec 50 de la butée 46 (ou plus exactement de chaque butée, puisqu'on conseille l'utilisation d'un système ainsi conçu pour chaque tablette latérale, comme le montre la figure 2) qui est venu en butée et a été immobilisé par une conformation complémentaire contre l'effet du système de rappel.

Selon l'invention, cette sollicitation des butées mobiles 46 qui commande le déploiement des tablettes latérales est obtenue par contact avec une zone du toit 1a, avantageusement l'extrémité avant (ou zone avant) 2a située à l'avant du toit (voir figure 4).

Cette zone de contact peut être à l'avant du toit avant 2, si le repliement des parties 2, 3 amène à cette situation.

Sur la figure 4, la proéminence 50 de la butée 46 pénètre dans une cuvette 54 sensiblement en quart de cercle pourvue d'une avancée supérieure 55 et située à l'extrémité avant du toit rangé (ici partie avant 2),

par exemple prévue pour recouvrir le joint d'étanchéité transversal prévu le long du bord avant (non représenté) de l'ouverture du toit.

Dans cette position, le toit est ouvert, c'est-à-dire qu'il est replié dans le coffre arrière 4, tandis que la tablette centrale 7 est en position normale d'utilisation (ici position horizontale), la sollicitation des butées 46 à l'encontre du système de rappel assurant le déploiement latéral des tablettes 8a, 8b.

Sur les illustrations, on note également que lorsque le véhicule n'est plus dans cette position cabriolet (toit rangé dans la malle arrière), chaque butée 46 est naturellement sollicitée vers l'arrière par le ressort de rappel 52, de sorte que les tablettes latérales sont escamotées (figures 5, 6 et 7), ce qui libère en particulier un espace permettant de déplacer la tablette centrale entre sa position normale d'utilisation et sa position "escamotée" (position basculée de la figure 7), favorisant ainsi la manœuvre du toit entre les positions toit ouvert (cabriolet) et toit fermé au dessus de l'habitacle 56 (figure 1).

Pour passer de la position de toit ouvert à celle de toit fermé comme sur la figure 5 (où les tablettes latérales sont donc escamotées), on passe par l'étape intermédiaire de la figure 7 qui montre la tablette centrale dans sa position basculée, étant rappelé que le passage dans cette position de la tablette implique le passage dans la même position basculée par rapport à l'horizontale des tablettes latérales, compte tenu de la liaison qui existe entre elles.

Partant de la position toit ouvert et replié de la figure 4, un moyen de commande (non représenté) entraîne la tablette 7 vers l'avant, ce qui provoque

donc son basculement par articulation autour des bras 20, 22, dans le sens de la flèche 58.

Dès le début du pivotement de la tablette centrale 7, les bras 46 sollicités vers l'arrière par le ressort 52 restent immobiles par rapport au châssis du véhicule, le bec 50 pressé contre le toit replié.

Chacune des bielles 40a, 40b, immobilisée par le bras 46 correspondant, retient la rotule 42 correspondante, ce qui provoque le pivotement de la tablette latérale 8a, 8b vers sa position escamotée par rapport à la tablette centrale lorsque celle-ci pivote.

Lorsque chaque tablette latérale 8a, 8b a atteint sa position escamotée, la rotule 42 tire la bielle 40a, 40b, et donc le bras de butée 46 correspondants vers l'avant contre l'effet du ressort de rappel 52 jusqu'à la fin du mouvement de pivotement vers l'avant de la tablette centrale 7 lorsque celle-ci a atteint sa position basculée (figure 7).

Avantageusement, pour faciliter le passage du toit, les bras 46 s'étendent sensiblement verticalement dans la position rangée/basculée de la tablette 7; malgré la sollicitation vers l'arrière qu'exerce le ressort 52 de rappel (voir figure 7).

Les tablettes étant dans leur position escamotée de la figure 7, le passage du toit au-dessus d'elles et le dépliement de ce toit jusqu'à sa position fermée au dessus de l'habitacle permet le retour de la tablette centrale en position normale d'utilisation comme sur la figure 5.

Les moyens de commande concernés (hydrauliques, électriques ...) assurent alors le basculement en retour, via les bras 20, 22, de la tablette 7 dans le sens de la flèche 60 de la figure 5, jusqu'à ce que les tablettes reviennent dans leur position horizontale. Dans ce mode de réalisation, les tablettes latérales demeurent

escamotées, repliées sous la tablette centrale lorsque le toit n'exerce pas de pression sur les butées.

En comparant les figures 4 et 5, on notera aussi que la tablette centrale 7 est, en position normale d'utilisation, plus avancée en direction de l'avant du véhicule dans la position fermée du toit (figure 5) qu'elle ne l'est dans la position rangée et repliée de ce toit (figure 4).

Comme schématisé aux figures 5 et 6, dans la position fermée du toit, les tablettes latérales 8a, 8b sont dans leur position escamotée sous la tablette centrale 7 puisque le bec 50 de la butée 46 n'a rencontré aucun obstacle lors du pivotement de la tablette centrale 7 de sa position escamotée vers sa position normale d'utilisation correspondant à la position fermée du toit.

Cette position plus avancée vers l'avant de la tablette centrale 7 est rendue nécessaire par le fait que, comme schématisé à la figure 6, le bord arrière 7a de la tablette centrale 7 doit être arrêté sensiblement devant la surface avant 300 du bord inférieur arrière 301 de la partie de toit arrière 3 dans la position déployée du toit 2, 3 au-dessus de l'habitacle 56 (voir figure 1).

Dans la position rangée et repliée du toit dans le coffre arrière du véhicule, la tablette centrale 7 peut être dans sa position arrière de la figure 4 en obturant l'ouverture libérée par le bord inférieur arrière 301 également rangé dans le coffre arrière.

On notera encore qu'en variante d'autres systèmes de rappel que le ressort de torsion 52 pourraient être utilisés pour solliciter et maintenir chaque butée 46 vers l'arrière, en l'absence de contact avec la zone concernée du toit. On pourrait ainsi prévoir un vérin hydraulique ou un bras couplé à un moteur électrique agissant sur la butée concernée.

On a décrit ci-dessus des tablettes latérales 8a, 8b, pivotantes par rapport à la tablette centrale 7. On pourrait également prévoir des tablettes latérales montées de manière coulissante dans une direction transversale du véhicule. Il suffirait alors de prévoir un dispositif connu quelconque permettant de transformer un déplacement relatif longitudinal de la bielle 40a, 40b, en un déplacement relatif transversal de la tablette latérale correspondante 8a, 8b.

REVENDICATIONS

1. Système de plage arrière escamotable pour un
véhicule découvrable à toit rigide (1a) repliable dans
5 un espace de rangement (4) du véhicule, lequel véhicule
présente un axe longitudinal (100) et un avant (AV) et
comprend un châssis (34) et un habitacle (56), le
système comprenant une tablette centrale (7) et deux
10 tablettes latérales (8a, 8b) disposées de part et
d'autre de la tablette centrale, solidaires de celle-ci
et mobiles par rapport à celle-ci, ainsi que des moyens
(20,22) pour faire pivoter la tablette centrale autour
d'au moins un axe transversal par rapport audit axe
15 longitudinal, entre une position normale d'utilisation
et une position escamotée vers l'avant à l'intérieur de
l'espace de rangement, permettant ainsi de ranger le
toit repliable à l'intérieur de l'espace de rangement ou
à l'inverse de sortir ce toit de sa position rangée vers
20 une position fermée au dessus de l'habitacle, et des
moyens (40a, 46) pour déplacer les tablettes latérales
par rapport à la tablette centrale, caractérisé en ce
qu'il comprend des moyens de butée solidaires de la
tablette centrale (7) et mobiles avec celle-ci ou par
25 rapport à celle-ci vers l'avant ou vers l'arrière du
véhicule, ces moyens étant agencés de manière telle que,
lorsque la tablette centrale (7) pivote vers l'arrière
pour passer de sa position escamotée à sa position
normale alors que le toit (1a) est dans sa position
rangée, ces moyens de butée sont adaptés à venir en
30 butée contre une conformation complémentaire du toit en
position rangée pour commander le déploiement des
tablettes latérales (8a, 8b) par rapport à la tablette
centrale (7).

2. Système de plage arrière selon la
35 revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de

butée (46) sont sollicités en permanence vers l'arrière par des moyens de rappel élastique (52).

3. Système de plage arrière selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les moyens de butée (46) sont ménagés à l'extrémité libre d'au moins un bras (22, 22a, 22b) monté de manière pivotante autour d'un axe transversal par rapport à la carrosserie du véhicule.

4. Système de plage arrière selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les moyens de butée (46) sont reliés par une bielle (40a, 40b) à des moyens d'actionnement (42) de la tablette latérale correspondante (8a, 8b).

5. Système de plage arrière selon la revendication 4, chaque tablette latérale (8a, 8b) étant montée de manière pivotante autour d'un axe correspondant sensiblement perpendiculaire à la surface supérieure (11) de la tablette centrale (7), caractérisé en ce que chaque bielle (40a, 40b) est reliée à la tablette latérale (8a, 8b) correspondante par une rotule (42) disposée par rapport audit axe (10) d'une manière telle qu'un déplacement relatif vers l'avant de chaque bielle (40a, 40b) par rapport à la tablette centrale (7) provoque un pivotement de la tablette latérale (8a, 8b) correspondante vers sa position déployée.

6. Système de plage arrière escamotable selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que :

- la butée mobile (46) est liée à une barre (30) s'étendant transversalement par rapport à l'axe longitudinal (100) du véhicule et fixe par rapport au châssis (34) du véhicule,

- et la tablette centrale (7) est montée pivotante par rapport à cette barre (30), par l'intermédiaire d'au moins une paire de bras articulés (20, 22),

- et en ce que le système comporte de préférence une butée (46) liée à la barre (30), pour la commande de chaque tablette latérale (8a, 8b).



5 7. Système de plage arrière escamotable selon l'une quelconque des revendications 5 ou 6, caractérisé en ce que :

- en position escamotée de la tablette centrale(7), celle-ci et les tablettes latérales (8a, 8b) sont basculées en position sensiblement verticale,
10 - et, lors de ce basculement, la bielle (40a) agit sur le bras articulé (46) concerné pour le placer en position sensiblement verticale, pour le passage du toit.

15 8. Système de plage arrière escamotable selon la revendication 2 ou l'une quelconque des revendications qui en dépendent, caractérisé en ce qu'en position normale d'utilisation, alors que le toit (1a) est fermé au-dessus de l'habitacle du véhicule, la butée (46) concernée est sollicitée vers l'arrière sous l'effet du
20 système de rappel (52) et maintient ainsi les tablettes latérales (8a, 8b) escamotées par rapport à la tablette centrale (7).

25 9. Système de plage arrière escamotable selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la tablette centrale (7) est, en position normale d'utilisation, plus avancée en direction de l'avant du véhicule dans la position fermée du toit (1a) qu'elle ne l'est dans la position rangée de ce toit.


30 10. Véhicule découvrable à toit rigide repliable, caractérisé en ce qu'il comporte un système de plage arrière escamotable selon l'une quelconque des revendications précédentes.





2/5

FIG. 2









Fig. 2

3/5





4/5



F16.4








Fig. 4



5/5





BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

N° 11235*03

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1.../1...

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 @ W / 270601

Vos références pour ce dossier (facultatif)		TP/BR 61301
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0304924
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Système de plage arrière escamotable pour véhicule découvrable à toit repliable		
LE(S) DEMANDEUR(S) : FRANCE DESIGN		
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :		
1	Nom	QUEVEAU
	Prénoms	Gérard
Adresse	Rue	"Amik-Farm"
	Code postal et ville	17 914 01 LE PIN
Société d'appartenance (facultatif)		
2	Nom	QUEVEAU
	Prénoms	Paul
Adresse	Rue	"Le Logis de la Chironnière"
	Code postal et ville	17 914 01 MONTRAVERS
Société d'appartenance (facultatif)		
3	Nom	SINEGRE
	Prénoms	Alain
Adresse	Rue	"4, rue des Grands Pluviers"
	Code postal et ville	19 116 01 BALLAINVILLIERS
Société d'appartenance (facultatif)		
S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.		
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) PICHAT Thierry 92 4049 Levallois Perret, le 26 juin 2003		

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.